



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ГРАДИШКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Улица Видовданска 1а, 78400 Градишка, Република Српска
Тел.: ++ 387 51 810 300, Факс: ++ 387 51 814 689, Веб сајт: www.gradgradiska.com

Број: 02.04-375-19/25
Датум: 02.06.2025. године

Градоначелник града Градишка, рјешавајући по захтјеву "МУЛАЛИЋ" д.о.о. Дубраве, Градишка у предмету обнављања еколошке дозволе за складиште са надземним резервоаром за кориштено отпадно јестиво уље, на основу члана 94. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 71/12, 79/15), члана 3. став 4. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштене у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Сл. гласник РС", број 124/12) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. ОБНАВЉА СЕ рјешење број: 04-370-33/20 од 06.10.2020. године којим је издата ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА инвеститору "МУЛАЛИЋ" д.о.о. Дубраве, Градишка за складиште са надземним резервоаром за кориштено отпадно јестиво уље, које се налази на парцели означеној као к.ч. 20/1, к.о. Дубраве, град Градишка.

2. Погон и постројење за које се издаје еколошка дозвола је:
складиште са надземним резервоаром (дужине резервоара 10 m, пречника 2,50 m) за кориштено отпадно јестиво уље и масти (односно остаци од пржења), хоризонталних габарита 9,00 x 20,25 m, вертикалних габарита приземље (П). Конструкција објекта у коме се налази резервоар је класична зидана, укупне бруто грађевинске површине сса 180,25 m².

Инвеститор "МУЛАЛИЋ" д.о.о. Дубраве, Градишка, у производном објекту посједује надземни резервоар капацитета 40.000,00 L.

Инфраструктура објекта:

- водоснабјевање и канализација - објекат је прикључен на систем градског водоводног система; на локацији не постоји изграђена јавна канализациона мрежа, те се одводња санитарно фекалних отпадних вода врши у трокоморну септичку јаму, у складу са Правилником о третману отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализација ("Сл. гласник Републике Српске", број 68/01); атмосферске воде са кровних површина одводе се на околну земљиште; прихват и третман замашћених вода од прања посуда у којима се допрема искориштано уље вршити преко уграђеног сепаратора – хватача масти; само пречишћене отпадне воде упуштати у крајњи реципијент, све у складу са Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде ("Сл. гласник Републике Српске", број 44/01),
- Електрична енергија - објекат је прикључен на нисконапонску мрежу према условима ЈП Електрокрајина а.д. Бања Лука, РЈ Електродистрибуција Градишка.

МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу процјене угрожености основних елемената животне средине, имајући првенствено у виду локацију објекта, његову намјену, физичко - хемијске особине материјала/материја са којима се манипулише у објекту, те могућност инцидентних ситуација предвиђамо максимално могуће мјере заштите животне средине у непосредном окружењу.

Општи услови за заштиту животне средине

Инвеститор је дужан да током рада и престанка рада предметног постројења, испуни опште услове заштите животне средине, тако да:

- не угрожава нити омета здравље људи и не представља претјерану сметњу за људе који живе на подручју утицаја постројења или за околину због емисија: супстанци, буке, вибрација, топлоте или саобраћаја из постројења или према постројењу,
- предузме све одговарајуће превентивне мјере како би се спријечило загађење и да се не проузрокује значајније загађење,
- примјењује најбоље расположиве технике, избегава производњу отпада,
- количину отпада сведе на најмању могућу мјеру или врши рециклажу или уколико то није технички или економски изводљиво, отпад одлаже, а да се при томе избегава или смањује било какав негативан утицај на животну средину,
- енергију и природне ресурсе ефикасно користи,
- предузима неопходне мјере за спречавање несрећа и ограничавање њихових посљедица,
- предузима неопходне мјере након престанка рада постројења ради избегавања било каквог ризика од загађења и да би се локација на којој се постројење налази вратила у задовољавајуће стање.

Заштита ваздуха, бука

Мјере за смањење емисија у ваздух радне и животне средине и мјере заштите од буке:

- све манипулативне површине редовно чистити, прати и одржавати да би се спријечиле прекомјерне концентрације прашине око објекта,
- вршити регулацију саобраћаја,
- вршити редован преглед и сервис опреме и уређаја, према спецификацији произвођача,
- сва уграђена опрема и инсталације морају бити заштићени одговарајућим премазима, те испитани пробама на притисак и непропусност изолације,
- у зонама опасности забрањено је држање отвореног пламена, рад са отвореним пламеном (заваривање, сјечење метала и сл.) и са ужареним предметима, пушење, употреба моторних возила и уређаја са унутрашњим сагорјевањем, без уграђеног хватача искре, рад са алатом који варничи, постављање надземних електричних водова, без обзира на напон, гашење пожара водом,
- у зонама опасности од пожара и експлозије на видним мјестима поставити знакове упозорења и забрана,
- водити рачуна о постављању одговарајућег броја противпожарних апарата на локацији,
- све манипулативне површине редовно чистити, прати и одржавати да би се спријечиле прекомјерне концентрације прашине око објекта, а нарочито током љетних мјесеци и код јачих вјетрова,
- обезбједити добру хигијену радног и складишног простора, а с циљем обезбјеђивања оптималних микроклиматских услова у њима,
- препоручују се насади растиња око објекта (тампон зона) ради смањења утицаја на аерозагађење и ниво буке, насаде формирати од група лишћара, четинара и шибља на прилазима комплексу тако да не ометају безбједност саобраћаја, неке од препоручених

биљних врста које се могу примјенити су: *Fraxinus sp.*, *Daphina sp.*, *Betula sp.*, *Chamaecyparis sp.*, *Picea sp.*, *Berberis sp.*, *Forisitia sp.*, *Cornus sp.*, *Juniperus sp.*,

- адекватном организацијом рада спријечити стварање гужве и застоја,
- уређаји, односно постројења која емитују буку морају бити атестирани, односно морају бити конструисани као изоловани, тако да у спољашњу средину не емитују буку преко дозвољеног нивоа,
- инвеститор је дужан да поштује *Закон о заштити ваздуха* ("Сл. гласник Републике Српске", број 124/11, 46/17) и испуњава услове дате у *Уредби о вриједностима квалитета ваздуха* ("Сл. гласник Републике Српске", број 124/12).

Заштита вода и земљишта

Мјере за смањење емисија у воду и земљиште:

- снабдијевање водом за санитарне и друге потребе обезбјеђује се из градске водоводне мреже,
- водомјер на прикључку на градску водоводну мрежу одржавати у исправном стању, како је то предвиђено *Законом о водама* („Службени гласник Републике Српске”, број: 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17),
- санитарне и фекалне отпадне воде из објекта испуштати у трокоморну водонепропусну септичку, све у складу са *Правилником о третману отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализација* ("Сл. гласник Републике Српске", број 68/01),
- надземни резервоар за складиштење коришћеног јестивог уља мора бити са дуплим плаштом, или једноплашни са танкваном, у који се могу прихватити цјелокупне количине уља у случају акцидента,
- прихват и третман замашћених вода од прања посуда у којима се допрема искориштано уље вршити преко уграђеног сепаратора – хватача масти; само пречишћене отпадне воде упуштати у крајњи реципијент, према *Правилнику о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде* ("Сл.гласник РС", број 44/01),
- сепаратор мора да има три коморе, двије коморе су водене, а трећа је за смјештај посуде за издвојено уље, посуда од лима са ручкама, такође мора бити постављена у одговарајућу комору,
- чишћењу сапаратора уља и масти са таложником вршити у срадњи са одговорним предузећем, те о томе водити уредну евиденцију на основу уговора о сарадњи,
- оборинске воде са кровних површина, које нису загађене уљима, упуштати у кишну канализацију и испустити у посебан реципијент или околно тло,
- приликом одржавања и чишћења круга предузећа, препоручује се употреба воде сабијене под притиском како би се трошиле што мање количине питке воде,
- квалитет вода испуштених у упојни бунар мора одговарати *Правилнику о условима испуштања отпадних вода у површинске воде* („Сл. гласник Републике Српске”, број 44/01),
- уколико експлоатацијом и функционисањем предметног објекта дође до промјене природног режима вода, а то проузрокује штете било каквог карактера инвеститор је обавезан да узроке штете отклони, а штету надокнади,
- манипулативни плато одржавати у чистом стању, како не би дошло до додатних загађења вода које се одводе са ових површина,
- одлагање отпадних материја који се јаве на предметном локалитету објекта вршити у контејнере, који морају бити наткривени и на водонепропусној површини,
- набавити апсорбент (екопор) за суво чишћење земљишта и саобраћајних и манипулативних површина у случају инцидента (могућност просипања нафте и нафтних деривата, мазива и уља), настали отпад третирати као опасни и збрињавати га у сарадњи са овлашћеним предузећем за третман опасног отпада.

Управљање отпадом

Мјере за смањење загађења животне средине отпадом:

- отпад који настаје на локацији прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у складу са Планом управљања отпадом и *Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада* („Службени гласник Републике Српске“, бр. 19/15 и 79/18),
- водити евиденцију о количини, врсти отпада, мјесту настанка и третману отпада, периодично ажурирати План управљања отпадом,
- набавити намјенске, водонепропусне контејнере за збрињавање свих врста отпада које настају на локацији, држати их постављене на локацију уређену за безбједно и привремено одлагање отпада, заштићену од атмосферских утицаја,
- издвојена уља из сепаратора уља складиштити у водонепропусне бачве и збрињавати у сарадњи са овлашћеним предузећем,
- сакупљање комуналног отпада са предметне парцеле ријешити путем намјенског контејнера затвореног типа, збрињавати га у сарадњи са надлежним комуналним предузећем,
- папирну и картонску амбалажу одлагати на посебно мјесто и предавати предузећу која се баве прикупљањем секундарних сировина,
- електричну опрему са локације складишти на локацији која је одређена од стране локалног предузећа и у сарадњи са овлашћеним оператером,
- на мјестима гдје постоји могућност излијевања опасних материја поставити посуде са апсорбенсом и канту за контаминирани апсорбент, контаминирани отпад одлагати у метално буре и збрињавати у сарадњи са одговорним предузећем за третман опасним отпадом,
- сав потенцијално опасни отпад (амбалажа с остацима опасних супстанци, отпадна уља, сл.) одвојено сакупљати, привремено складиштити на прописно уређеним површинама и у прописно означене непропусне контејнере, те предати овлашћеном предузећу за третман опасног отпада,
- зауљене крпе или заштитна радна одјећа која се евентуално може појавити у току рада и која може бити контаминирана уљима и мастима, мора се одлагати одвојено од осталог отпада у затворене водонепропусне контејнере те збрињавати у договору са овлашћеном оператером,
- контејнери/посуде/канте за складиштење свих врста отпада на локацији морају бити јасно означени типом и нивоом опасности,
- водити евиденцију произведених врста отпада на локацији,
- спријечити неконтролисано расипање отпада,
- строго се забрањује депоновање, одлагање и складиштење било које врсте отпадних материја на локацији и око ње, у циљу превенције микробиолошке контаминације подземних вода,
- инвеститор је дужан склопити уговоре о збрињавању свих врста отпада насталих на локацији у сарадњи са овлашћеним предузећем.

Остале мјере

У циљу смањења емисија и загађења животне средине потребно је предузимати и друге неопходне мјере заштите на предметној локацији, као што су:

- У циљу смањења емисија и загађења животне средине и успостављања сталног праћења стања животне средине, те евентуалних негативних утицаја експлоатације пословног објекта, потребно је предузимати све друге неопходне мјере заштите на предметној локацији, те перманентно вршити мониторинг животне средине по дефинисаној методологији.

- Уређаји и инсталације у пословном објекту се морају одржавати у исправном стању, а за рад на пословима ангажовати стручно оспособљене раднике. Радницима треба обезбједити адекватну заштитну опрему, добре санитарне услове. У Елаборату заштите на раду треба да буду констатоване опасности за раднике у току рада предметног објекта. У току експлоатације потребно је редовно у законским роковима вршити прегледе средстава рада и припадајућих електро-инсталација, да би се утврдило да ли су проведене све потребне мјере заштите од пожара, експлозије или повређивања радника.
- У случају техничке неисправности средстава рада и инсталација може доћи до пожара (експлозије), те би се у околину емитовала повећана концентрација загађујућих материја. У случају акцидентне ситуације могло би доћи до веће материјалне штете. Придржавати се свих препорука и других општих прописа из домена противпожарне заштите, заштите на раду, што подразумева контролу електро и громобранских инсталација као и машина, уређаја односно средстава рада. Све електро инсталације морају бити изведене у против експлозивној ех изведби.
- Поред мониторинга стања животне средине, потребно је водити дневник у који се уписују подаци важни за рад предметног објекта, а посебно подаци о количини и начину депоновања отпада (дневно, мјесечно, годишње).

Мјере након затварања постројења

Уклањање објекта извршити у складу са *Законом о уређењу простора РС ("Службени гласник Републике Српске", бр. 40/13 и 84/19)*:

- власник објекта може приступити уклањању објекта или његовог дијела на основу дозволе за уклањање, ако није ријеч о уклањању на основу инспекцијског рјешења,
- дозволу за уклањање издаје орган надлежан за просторно уређење у ЈЛС,
- о захтјеву за издавање дозволе за уклањање одлучује надлежни орган у року од 15 дана од дана пријема захтјева уз који је приложена прописана документација,
- дозволу за уклањање објекта трајно чува орган управе који је издао дозволу и власник објекта.

МЈЕРЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЕМИСИЈА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Емисије у ваздух

Мјерења емисија у ваздух врше се у складу са *Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске" број 124/12)*, а приказана у Извјештају о мјерењу и оцјени квалитета ваздуха број: 718-24 од 16.08.2024., издатог од стране ЈНУ "Институт за заштиту и екологију Републике Српске" Бања Лука, наведена су у сљедећој табели:

Период узимања средње вриједности мјерења	Гранична вриједност	Граница толеранције	Измјерене вриједности	Толерантна вриједност
Сумпор-диоксид				
Један сат	350 µg/m³	150 µg/m³	-	500 µg/m³
Један дан	125 µg/m³	-	26,72	125 µg/m³
Календарска година	50 µg/m³	-	-	50 µg/m³
Азот-диоксид				
Један сат	150 µg/m³	75 µg/m³	-	225 µg/m³
Један дан	85 µg/m³	40 µg/m³	29,62	125 µg/m³

Календарска година	40 µg/m ³	20 µg/m ³	-	60 µg/m ³
Суспендоване честице PM₁₀				
Један дан	50 µg/m ³	25 µg/m ³	11,70	75 µg/m ³
Календарска година	40 µg/m ³	8 µg/m ³	-	48 µg/m ³
Суспендоване честице PM_{2.5} СТАДИЈУМ 1				
Календарска година	25 µg/m ³	5 µg/m ³	-	30 µg/m ³
Суспендоване честице PM_{2.5} СТАДИЈУМ 2				
Календарска година	20 µg/m ³	-	-	20 µg/m ³
Олово				
Један дан	1 µg/m ³	-	-	1 µg/m ³
Календарска година	0,5 µg/m ³	0,5 µg/m ³	-	1 µg/m ³
Бензин				
Календарска година	5 µg/m ³	3 µg/m ³	-	8 µg/m ³
Угљен-моноксид				
Један сат	10 µg/m ³	6 µg/m ³	-	16 µg/m ³
Један дан	5 µg/m ³	5 µg/m ³	0,48	10 µg/m ³
Календарска година	3 µg/m ³	-	-	3 µg/m ³

Циљна вриједност за приземни озон (O₃):

Циљ	Период рачунања просјечне вриједности	Измјерене вриједности	Циљна вриједност
Заштита здравља људи	Један сат	65,24	120 µg/m ³
Заштита вегетације	Од маја до јула	-	18 000 µg/m ³

Циљна вриједност за арсен, кадмијум, никл и бензо(а)пирен

Загађујућа материја	Циљна вриједност
Арсен	6 ng/ m ³
Кадмијум	5 ng/ m ³
Никл	20 ng/ m ³
Бензо(а)пирен	1 ng/ m ³

Контролне граничне вриједности емисија у ваздух из система за загријавање објекта усклађују се са Правилником о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха ("Службени гласник Републике Српске" бр. 3/15, 51/15, 47/16, 16/19).

Емисије буке

Дозвољени нивои вањске буке усклађују се са Правилником о граничним вриједностима интензитета буке ("Сл. гласник Републике Српске", број 02/23), а наведене у Извјештају о мјерења нивоа буке, број: 1934-4/25 од 01.04.2025., издатог од стране "ПРЕВЕНТА" д.о.о. Угљевик, приказани су у сљедећој табели:

Зона	Намјена простора	Највиши допуштени мјеродавни ниво буке LR _{aeqT} /dB (A)					
		L _{day}	L _{evening}	L _{night}	L _{den}	Измјерене вриједности dB (A)	
						MM1	MM2
1.	Подручја намијењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објект обликване природе и споменик парковске архитектуре)	50	45	40	50		
2.	Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне)	55	55	40	56		
3.	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене	55	55	45	57		
4.	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно - стамбена подручја, трговачко - стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице	65	65	50	66	54,0	53,0
5.	Подручја искључиво занатске, услужно - трговачке, спортско - рекреацијске и угоститељско - туристичке намјене	65	65	55	67		
6.	Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали	На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи					

Дјеловање буке изван локације постројења не смије да прелази дозвољену границу за четврту зону, обзиром да се у овом случају ради о тој зони.

Емисије у воде

Узорковање и анализа отпадних вода врши се у складу са *Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде* ("Сл. гласник РС" број 44/01), са дозвољеним граничним вриједностима параметара у отпадним водама, а приказаних у Записник о

испитивању отпадне воде, број: 442/2025 из априла 2025., издатог од стране "УНИС" Институт за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара, Источно Сарајево, наведени су у сљедећој табели:

Параметар	Јединица мјере SI	Измјерене вриједности	Граничне вриједности
температура воде	°C	13,0	30
pH	-	7,80	6,5 – 9,0
изглед	органолептички		-
мирис	органолептички		-
НРК	gO ₂ /m ³	40,0	125
ВРК ₅	gO ₂ /m ³	13,0	25
суспендоване чврсте материје	g/m ³		35
суспендоване материје по Imhoff-u	ml/l		0,5
талог након 0,5 ч	ml/l	0,40	0,5
амонијачни азот	g/m ³ N	3,45	10
нитрити	g/m ³ N	0,10	1
нитрати	g/m ³ N	2,10	10
укупни азот	g/m ³ N	0,11	15
укупни фосфор	g/m ³ P	0,16	3
хлориди	g/m ³	-	250
сулфати	g/m ³	-	200
минерална уља	mg/m ³	10,0	500

Опис постојећих мјера превенције настанка емисија, минимизирање сировина и енергије, те коначни третман загађења животне средине се могу поредити са најбољим расположивим техникама (*енг. BAT- Best Available Techniques*) за ову врсту производње јер ће након увођења мјера заштите, утврђеним овим рјешењем, коначно загађење бити сведено на најмању могућу мјеру.

Емисије у земљу

Граничне вриједности дозвољених штетних материја у земљишту су прописане *Правилником о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту* ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 82/21).

Отпад

Отпад који настаје у току процеса рада може се разврстати у складу са *Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада* ("Службени гласник Републике Српске", бр. 19/15, 79/18), као што је наведено у сљедећој табели:

Шифра	Назив отпада
13 01*	отпадна хидраулична уља
13 02	отпадна моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање
13 05	садржај из одвајача уља/вода
13 05 01*	чврсте материје из комора за отпад из сепаратора уља/вода
13 05 02*	муљевии из сепаратора уља/вода
13 05 03*	муљевии из пресретача

13 05 06*	уља из сепаратора уља/вода
13 05 07*	зауљена вода из сепаратора уља/вода
13 05 08*	мјешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора уља/вода
13 07	отпади од течних горива
13 07 01*	погонско гориво и дизел
13 07 02*	бензин
13 07 03*	остала горива (укључујући мјешавине)
15 01	амбалажа (укључујући одвојено скупљени комунални амбалажни отпад)
15 01 01	папирна и картонска амбалажа
15 01 02	пластична амбалажа
15 01 04	амбалажа од метала
15 01 06	мијешана амбалажа
15 01 07	стаклена амбалажа
15 01 10*	амбалажа која садржи остатке опасних материја или је контаминирана опасним материјама
15 02	апсорбенси, филтерски материјали, материјали за упијање и заштитна одјећа
15 02 02*	апсорбенси, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису на други начин спецификовани), материјали за упијање и заштитна одјећа онечишћена опасним материјама
15 02 03	апсорбенси, материјали за филтере, крпе за брисање, заштитна одјећа која је другачија од 15 02 02*
20 01	одвојено скупљени састојци
20 01 08	биоразградиви отпад из кухиња и кантина
20 01 25	јестива уља и масти
20 03 01	мијешани комунални отпад
20 03 04	муљеви из септичких јама
16 02	отпади од електричне и електронске опреме

Напомена: са звијездицом (*) је означен опасан отпад

МОНИТОРИНГ ПЛАН

Одговорно лице постројења дужно је проводити мониторинг загађујућих материја на следећи начин:

ПРЕДМЕТ МОНИТОРИНГА	ПАРАМЕТАР КОЈИ СЕ ПОСМАТРА	МЈЕСТО ВРШЕЊА МОНИТОРИНГА	ВРИЈЕМЕ И НАЧИН ВРШЕЊА МОНИТОРИНГА
Квалитет ваздуха	Емисије концентрација прашине SO ₂ , NO _x , NO, NO ₂ , LC 10, CO, O ₃	Локација предметног објекта	Мјерење емисија вршити по налогу надлежног еколошког инспектора према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске" број 124/12)
	Укупан ниво буке	Локација предметног објекта	Мјерење буке вршити једном годишње и по налогу надлежног еколошког инспектора у складу са Правилником о граничним вриједностима интензитета

			буке ("Сл. гласник Републике Српске", број 02/23)
Квалитет воде	Физичко хемијски и биолошки параметри-основни показатељи квалитета воде	На мјесту испуста воде из сепаратора масти и уља у крајњи реципијент	Узорковање и анализу отпадних вода вршити једном годишње и по налогу надлежног еколошког инспектор, према <i>Правилнику о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде</i> („Сл. гласник Републике Српске" број 44/01)
Квалитет земљишта	Физичко хемијски параметри (тешки метали и минерална уља)	На мјесту акцидента	У случају акцидентних ситуација или по налогу надлежног еколошког инспектора

Одговорно лице дужно је мониторинг вршити путем овлаштене институције, а извјештаје о извршеним мјерењима доставити надлежном еколошком инспектору.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити сваку случајну или непредвиђену незгоду или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења за које је издата еколошка дозвола дужно је да доставља извјештај Републичком хидрометеоролошком заводу о испуштањима и преносима загађујућих материја ван локације постројења, сходно члану 8. став 2. *Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача* ("Сл. гласник РС" број 92/07) до 30. јуна текуће године за претходну годину извјештавања.

Уколико дође до промјене инсталисаног капацитета производње, потребно је благовремено извјестити надлежни орган који је издао еколошку дозволу у складу са чланом 80. *Закона о заштити животне средине* ("Сл. гласник РС" бр. 71/12, 79/15).

Обновљена еколошка дозвола се издаје на период од пет година од дана издавања рјешења, а захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важеће еколошке дозволе, у складу са Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошке дозвола ("Сл. гласник РС" бр. 28/13, 104/17).

Уколико одговорно лице постројења, током трајања важења ове дозволе планира промјену природе или функционисања постројења или проширење постројења које може утицати на животну средину, дужно је да о томе обавјести ово Одјељење, у складу са чл. 96. *Закона о заштити животне средине* ("Сл. гласник РС" бр. 71/12, 79/15).

О б р а з л о ж е њ е

Дана 15.05.2025. године инвеститор **"МУЛАЛИЋ" д.о.о. Дубраве, Градишка** поднио је захтјев Градоначелнику за **обнављање еколошке дозволе** за складиште са надземним резервоаром за кориштено отпадно јестиво уље, које се налази на парцели означеној као к.ч. 20/1, к.о. Дубраве, град Градишка.

Уз захтјев за обнављање еколошке дозволе приложени су:

- Записник о извршеном инспекцијском прегледу број 02.10-362-61/25 од 13.05.2025. издат од стране Еколошке инспекције, град Градишка.

- Актуелни извод из судског регистра, број: 057-0-Рег-3-21-003397 од 11.06.2021, издат од стране Окружног привредног суда Бања Лука.
- Рјешење о водној дозволи, број: 01/5-929-1/25 од 28.02.2025., издато од стране "ВОДЕ СРПСКЕ" Бијељина.
- Извјештају о мјерењу и оцјени квалитета ваздуха, број: 718-24 од 16.08.2024., издато од стране ЈНУ "Институт за заштиту и екологију Републике Српске" Бања Лука.
- Извјештају о мјерењу и оцјени квалитета ваздуха, број: 753-23 од 28.06.2023., издато од стране ЈНУ "Институт за заштиту и екологију Републике Српске" Бања Лука.
- Извјештају о мјерењу и оцјени квалитета ваздуха, број: 462/22 од 27.04.2022., издато од стране ЈНУ "Институт за заштиту и екологију Републике Српске" Бања Лука.
- Извјештају о мјерењу и оцјени квалитета ваздуха, број: 1123/21 од 30.06.2021., издато од стране ЈНУ "Институт за заштиту и екологију Републике Српске" Бања Лука.
- План управљања отпадом, број: 2923-5/25 из фебруара 2024., издат од стране "ПРЕВЕНТА" д.о.о. Угљевик.
- Извјештај о мјерења нивоа буке, број: 1934-4/25 од 01.04.2025., издатог од стране "ПРЕВЕНТА" д.о.о. Угљевик.
- Извјештај о мјерења нивоа буке, број: 2731-5/24 од 08.05.2024., издато од стране "ПРЕВЕНТА" д.о.о. Угљевик.
- Извјештај о мјерења нивоа буке, број: 2186-5/23 од 29.05.2023., издато од стране "ПРЕВЕНТА" д.о.о. Угљевик.
- Извјештај о мјерења нивоа буке, број: 322-1/22 од 08.04.2022., издато од стране "Заштита, екологија и пројектовање" д.о.о. Бијељина.
- Извјештај о мјерења нивоа буке, број: 597/21 од 15.06.2021., издато од стране "Заштита, екологија и пројектовање" д.о.о. Бијељина.
- Записник о испитивању отпадне воде, број: 442/2025 из априла 2025., издато од стране "УНИС" Институт за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара, Источно Сарајево.
- Записник о испитивању отпадне воде, број: 572/2024 из маја 2024., издато од стране "УНИС" Институт за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара, Источно Сарајево.
- Записник о испитивању отпадне воде, број: 625/2025 из маја 2023., издато од стране "УНИС" Институт за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара, Источно Сарајево.
- Записник о испитивању отпадне воде, број: 521-A/2022 из априла 2022., издато од стране "УНИС" Институт за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара, Источно Сарајево.
- Извјешта анализе отпадних вода, број: ЦХ-179-92-1/01/21 од 31.05.2021., издато од стране "МАСТЕР ИНСТИТУТ" Бања Лука.
- Уговор о закупу пословног простора, од 01.01.2010., закључен између закуподавца Мулалић Исхак, Дубраве и закупопримца "МУЛАЛИЋ" д.о.о. Дубраве, Градишка.
- Уговор о редовном одржавању сепаратора и септичке, од 20.01.2025., закључен између "GREEN TANK" д.о.о. Градишка и "МУЛАЛИЋ" д.о.о. Дубраве, Градишка.
- Уговор о пружању услуге прикупљања и одвоза отпада, број: 02-1336/21 од 08.07.2021. закључен између "МУЛАЛИЋ" д.о.о. Дубраве, Градишка и КП "Градска чистоћа" а.д. Градишка.

У складу са наведеним може се констатовати да су са даном подношења захтјева за обнављање еколошке дозволе извршене мјере и обавезе наложене рјешењем о еколошкој дозволи која се обнавља и да није дошло до значајних промјена услова који се односе на постројење и активности, основне и помоћне сировине, кориштење енергије, извор емисија и локацију на којој се постројење налази.

Разматрајући захтјев инвеститора и достављену документацију, а цјенећи да су испуњени услови из члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Сл. гласник РС", број 28/13), Градоначелник града Градишка на основу члана 94. Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 71/12, 79/15) одлучио је као у диспозитиву рјешења.


УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Против овог рјешења може се уложити жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења.

Жалба се подноси путем овог органа писмено, усмено на записник или путем поште, таксирана са 10,00 КМ административне таксе по Закону о административним таксама ("Сл. гласник РС" број 100/11).

За ово рјешење је наплаћена градска административна такса у износу од 30,00 КМ по тарифном броју 16. Одлуке о градским административним таксама ("Сл. гласник града Градишка" бр. 6/17, 7/17, 7/19).

Обрадио: Одјељење за просторно уређење и грађење


Начелник одјељења
Саша Суботић


Градоначелник
Зоран Анђић



Достављено:

1. Именованом х2
2. Еколошка инспекција
3. Евиденција
4. Архива